





### 功能特性

- 一体完成人脸抓拍、比对识别功能
- 支持活体检测，有效防止照片、视频等欺骗
- 采用深度学习算法，人脸库可达10000个
- 导入人脸模板灵活，支持单张、批量图片文件导入和实时抓拍导入
- 支持普通人员、白名单人员、黑名单人员等人脸类型
- 支持识别结果联动输出，语音播报
- 可广泛应用于门禁通行、壁挂考勤等场景

### 产品尺寸



### 接口说明



|    |                   |
|----|-------------------|
| 1  | RS485A            |
| 2  | RS485B            |
| 3  | GND               |
| 4  | WGD1 (韦根接口 1)     |
| 5  | WGD0 (韦根接口 0)     |
| 6  | GND               |
| 7  | ALAM_IN (报警输入)    |
| 8  | ALAM_ON (继电器常开端)  |
| 9  | ALAM_COM (中心抽头端)  |
| 10 | ALAM_OFF (继电器常闭端) |
| 11 | GND_IN (12V 电源地)  |
| 12 | 12V0_IN (12V 电源)  |
| 13 | POWER (电源接口)      |
| 14 | RJ45 (以太网口)       |

### 技术参数

| 参数          | 型号 | FEW6133F04                         |
|-------------|----|------------------------------------|
| <b>屏幕</b>   |    |                                    |
| 尺寸          |    | 5英寸, 全视角IPS液晶屏                     |
| 分辨率         |    | 1280x720                           |
| <b>摄像机</b>  |    |                                    |
| 类型          |    | 双摄像头设计                             |
| 传感器         |    | 1/2.8" SONY星光级CMOS                 |
| 分辨率         |    | 1080P@30fps                        |
| 镜头          |    | 3.6mm                              |
| 人脸曝光        |    | 支持                                 |
| 镜像          |    | /                                  |
| 图像设置        |    | 曝光、增益、对比度、饱和度、亮度可调                 |
| <b>配件</b>   |    |                                    |
| 补光灯         |    | 红外灯、LED白光灯                         |
| 识别模块        |    | 支持内置IC/ID卡读卡模块可选                   |
| 扬声器         |    | 支持识别成功后语音播报                        |
| 拾音器         |    | 支持内置                               |
| 网络模块        |    | 支持内置wifi模块                         |
| <b>网络功能</b> |    |                                    |
| 网络协议        |    | IPv4, TCP/IP, NTP, FTP, HTTP       |
| 接口协议        |    | ONVIF, RTSP                        |
| 安全模式        |    | 授权的用户名跟密码                          |
| 事件联动        |    | TF卡存储, FTP上传, 报警输出联动, 韦根输出联动, 语音播报 |
| 系统升级        |    | 支持远程升级                             |
| 其他          |    | /                                  |
| <b>人脸识别</b> |    |                                    |
| 检测类型        |    | 支持活体检测, 有效防止打印纸张、手机照片/视频欺骗         |
| 人脸识别距离      |    | 0.3-1.3m, 支持检测目标大小过滤调整             |
| 识别人脸大小      |    | 人脸像素≥150个像素                        |
| 人脸库容量       |    | 支持内置≤10000人脸数; 支持黑白名单布控            |
| 姿态          |    | 支持侧脸过滤功能, 俯仰20°内, 左右20°内可对比        |
| 遮挡          |    | 普通眼镜, 较短刘海对识别没有影响                  |
| 表情          |    | 正常情况下轻微表情不影响识别                     |
| 响应速度        |    | ≤1s                                |
| 本地存储        |    | 支持存储不少于10万条抓拍、识别记录                 |
| 识别区域        |    | 全图识别, 支持区域可选设置                     |
| 上传方式        |    | TCP、FTP、HTTP、SDK、API调用上传           |
| <b>接口</b>   |    |                                    |
| 网络接口        |    | RJ45 10M/100M网络自适应                 |
| 报警输入        |    | 1路输入                               |
| 报警输出        |    | 2路输出                               |
| RS485接口     |    | 支持                                 |
| TF卡槽        |    | 支持最大128G本地存储                       |
| HDMI        |    | 预留                                 |
| 韦根接口        |    | 支持韦根26、34、66协议                     |
| 复位键         |    | 支持                                 |
| 防拆开关        |    | 支持                                 |
| <b>常规</b>   |    |                                    |
| 工作温度        |    | -10°C ~ 50°C                       |
| 工作湿度        |    | 0% ~ 90%                           |
| 防护等级        |    | /                                  |
| 电源          |    | DC12V                              |
| 功耗 (最大)     |    | ≤12W                               |
| 尺寸(mm)      |    | 135mm(W)*168mm(H)*35mm(T)          |
| 重量/台 (g)    |    | 500g                               |
| 安装方式        |    | X86盒嵌入式                            |