

嵌入式 IMS

产品型号：嵌入式 IMS



功能特性

- ◆ 嵌入式 Linux 操作系统，相比 WIN 系统更稳定可靠
- ◆ IMS4.0 C/S 架构+B/S 架构
- ◆ 支持 4K，H.264 编码视频接入
- ◆ 支持集中管理梯控设备
- ◆ 集成管理、预览、回放、报警、配置一体化
- ◆ 支持 HTTP 方式连接设备
- ◆ 支持 36 画面分隔实时预览，4 画面分隔检索、回放录像
- ◆ 支持电动车检测应用场景
- ◆ 支持人形车型检测应用场景
- ◆ 支持高空抛物检测应用场景
- ◆ 支持火灾检测应用场景
- ◆ 支持告警联动弹图、声音报警
- ◆ 可查看操作日志
- ◆ 批量升级设备
- ◆ 集中管理 4G 设备流量
- ◆ 流量阈值报警

应用场景

适用于铁路，机场，港口，河流，公路，岗哨，景区，学校，办公楼等各种复杂场景。

产品参数

设备接入	
接入路数	128 路视频
接入带宽	125Mbps
支持设备类型	电动车警戒机，高空抛物摄像机，火灾检测摄像机，人形车型警戒机
音视频输出	
HDMI 输出	1 路 HDMI 输出 (1920×1080@60HZ,1280×1024@60HZ)
VGA 输出	1 路 VGA 输出 (1920×1080@60HZ,1280×1024@60HZ) ，与 HDMI 同源
音频输出	1 路 3.5mm 同轴音频接口
分辨率	1080P@30fps
音视频解码参数	
解码格式	H.264 (H.264+)/MJPEG4
音频编码标准	G.711u / 64Kbps
解码能力	1 路 4K/4 路 1080P

视频码率	16-8000Kbps
录像分辨率	5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
画面分割	16 画面显示
回放能力	支持 1 路、4 路子码流录像异步回放
抓图模式	支持报警抓图、手动抓图, JPEG 格式
硬盘驱动器	
类型	2 个 SATA
容量	每个接口均支持 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB 的硬盘
录像管理	
录像模式	手动录像, 定时录像, 事件录像, 移动侦测录像, 报警录像
回放模式	即时回放, 常规回放, 事件回放
备份方式	USB 移动硬盘、U 盘
网络管理	
接口协议	ONVIF、SLINK (私有协议)、GB28181 (可选) GAT 1400 (可选) webrtc (可选)
网络协议	IPv4, TCP/IP, NTP, HTTP, SMTP
网络接口	2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口
USB 接口	前面板 1 个 USB2.0, 后面板 2 个 USB2.0
系统升级	支持远程升级
常规	
工作温度	-20°C ~ 55°C
工作湿度	-10°C ~ 55°C/10% -90%
电源	DC12V/4A (电源插头规格可选)
功耗 (最大)	≤10W (不带硬盘)
尺寸(mm)	286(长)x232(宽)x50(高)mm
重量/台 (g)	2KG (不带硬盘)

产品尺寸及接口

