





## 功能参数

- 16路全实时网络视频接入, 1U机箱NVR
- H.264双码流解码, 嵌入式Linux操作系统
- 支持同步录像、远程查看、备份
- 支持VGA/HDMI同步输出, HDMI支持 2160P高清预览
- 支持预览图像与回放图像电子放大
- 标准ONVIF、RTSP、GB28181协议
- 报警抓拍、报警邮件发送功能
- 支持DDNS、EMAIL、UPNP、NTP、P2P等功能
- 支持WEB、手机查看、客户端、CMS监控
- 支持外部报警、双向语音对讲
- 支持IPC智能功能(目标计数、物品遗留/丢失、电子围栏、越界检测、逆行检测、离岗检测)
- 支持磁盘分组配额、和磁盘盘组两种存储模式, 可对不同的通道分配不同的录像保存容量
- 支持IPC集中管理, 包括IPC参数配置、信息导入导出、信息实时获取等功能
- 支持IP过滤
- 支持通道分组, 预览轮巡
- 支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)等功能
- 支持最大16路子码流录像同步回放和多路同步回放
- 支持即时回放功能
- 全新的UI操作界面, 支持一键开启录像功能
- 支持双密码鉴权

## 产品尺寸



## 背板图



## 技术参数

参数	型号	RC7-02016K
<b>视频参数</b>		
网络视频接入		16路
网络接入带宽		80Mbps
视频压缩		H.264
视频输出		1路VGA输出(1920×1080@60HZ,1280×1024@60HZ) 1路HDMI输出(3840×2160@30HZ,1920×1080@60HZ,1280×1024@60HZ)
显示模式		同步输出
系统模式		16数字+16预览+16回放
视频码率		16-16000Kbps
录像分辨率		4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
画面分割		1/4/6/8/9/16画面显示
抓图模式		支持定时抓图、手动抓图, JPEG格式
移动侦测		支持, 每画面可设置396(22*18)个检测区域, 可设置多级灵敏度
隐私遮蔽		支持4个区域
智能侦测		支持IPC智能功能(目标计数、物品遗留/丢失、电子围栏、越界检测、逆行检测、离岗检测)
<b>音频</b>		
音频压缩		G.711u
音频输入		1路, RCA接口(IPC复合音频输入)
音频输出		1路, RCA接口
语音对讲输入		双向对讲, RCA接口
<b>录像和回放</b>		
录像帧率		1-30fps
录像模式		手动/定时录像和报警录像/定时录像/报警录像/停止录像
回放能力		支持1路4K/5MP/4MP/3MP, 4路1080P, 16路子码流录像同步回放
回放模式		即时回放、本地录像、回放抓拍、外部文件回放
录像查询		时间、日历、通道检索, 事件检索(断网补录、常规录像、移动侦测录像、报警录像、智能检测录像)
回放操作		播放起始时间、播放/暂停、停止、正放、倒放、单帧、前跳30秒、后跳30秒、快放(1-256X)、慢放(1-1/32X)、1/4/9/16分屏、上一页、下一页、备份、抓图、显示隐藏进度条、全屏、可连续播放、时间轴精准回放
<b>存储和备份</b>		
存储接口		2个SATA
硬盘最大容量		单个硬盘最大8T
磁盘分组		不同通道录像可设定在不同的盘位
磁盘配额		不同通道可分配不同的录像存储容量
录像存储路径		本地、网络、IP SAN
阵列类型		/
备份方式		USB移动硬盘、U盘, 网络备份
断网智能补录(ANR)		支持我司IPC(带TF卡)断网补录
<b>功能</b>		
网络协议		TCP/IP, HTTP, HTTPS, DDNS, SMTP(S), DHCP, PPPoE, UPnP, NTP, P2P
接口协议		ONVIF、RTSP、GB28181、
协议端口		ONVIF/RTSP/HTTP/HTTPS/RTMP端口自定义
手机监控		支持苹果、安卓系统手机查看
浏览器支持		支持IE、Chrome、Firefox、Safari
显示功能		通道快捷键: 修改通道、3D定位, 显示AI智能规则 and 结果, 抓图、语音对讲、通道音频、手动录像、即时回放、视频参数  桌面显示: 音频输入、音量、报警信息(布防/撤防), P2P云服务、网络信息、输出调节、系统信息、设备列表(显示IPC是否在线、录像类型)、组织架构(自定义通道归类, 便于快捷预览), 通道轮巡, 1/4/6/8/9/16分屏、开启轮巡、开启联动预览、文件备份、全屏、隐藏OSD、云台控制
IPC对时		手动、自动、定时、掉线重连时对IPC校时
报警联动		发送邮件, 声音警告(蜂鸣器), 显示器上警告, 上传中心, 录像, 抓图, 预览, PTZ
网络检测		流量监控、网络抓包, 网络测试
用户管理		用户添加/删除/修改, 权限管理、FACEeye扫描二维码找回密码
管理IPC		辅助用户(二级密码保护) 修改IPC参数
其他		/
<b>外部接口</b>		
网络接口		1个RJ45 100M/1000M自适应以太网口
PoE接口		/
报警输入		4路
报警输出		1路
RS-485		1路
USB接口		后面板2个USB2.0
<b>一般规范</b>		
电源		DC12V/4A, (电源插头规格可选)
功耗		≤10W(不带硬盘)
工作温度/湿度		-10°C ~ 55°C/10% ~ 90%
尺寸(mm)		360(长)×242.4(宽)×48(高)mm
重量/台(不含硬盘)		2KG(不带硬盘)

## 接口说明

1. 音频输入
2. RS485
3. 电源开关
4. 音频输出
5. RJ45网络接口
6. VGA 视频输出
7. HDMI视频输出
8. USB2.0
9. 报警输入
10. 报警输出
11. DC12V

注：此参数仅供参考，请以实物为准，如有变动，恕不另行通知。

深圳富视安智能科技有限公司

网址：[www.fsan.cn](http://www.fsan.cn)

E-mail：[marketing@fsan.cn](mailto:marketing@fsan.cn)

SHENZHEN FSAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.

电话：86-0755-28746736

传真：86-0755-28751242