


## 技术参数




## 功能参数

- 8路全实时网络视频接入, 1U机箱NVR
- H.264双码流解码, 嵌入式Linux操作系统
- 支持同步录像、远程查看、备份
- 支持VGA/HDMI同步输出, HDMI支持 2160P高清预览
- 支持预览图像与回放图像电子放大
- 标准ONVIF、RTSP、GB28181协议
- 报警抓拍、报警邮件发送功能
- 支持DDNS、EMAIL、UPNP、NTP、P2P等功能
- 支持WEB、手机查看、客户端、CMS监控
- 支持外部报警、双向语音对讲
- 支持8路标准POE供电
- 支持IPC智能功能(目标计数、物品遗留/丢失、电子围栏、越界检测、逆行检测、离岗检测)
- 支持磁盘分组配额、和磁盘盘组两种存储模式, 可对不同的通道分配不同的录像保存容量
- 支持IPC集中管理, 包括IPC参数配置、信息导入导出、信息实时获取和升级等功能
- 支持IP过滤
- 支持通道分组, 预览轮巡
- 支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)等功能
- 支持最大8路子码流录像同步回放和多路同步回放
- 支持即时回放功能,
- 全新的UI操作界面, 支持一键开启录像功能
- 支持双密码鉴权

## 产品尺寸



## 背板图



参数	型号	RC7-02008K-8P
<b>视频参数</b>		
网络视频接入		8路
网络接入带宽		80Mbps
视频压缩		H.264
视频输出		1路VGA输出(1920×1080@60HZ,1280×1024@60HZ) 1路HDMI输出(3840×2160@30HZ,1920×1080@60HZ,1280×1024@60HZ)
显示模式		同步输出
系统模式		8数字+9预览+8回放
视频码率		16-16000Kbps
录像分辨率		4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
画面分割		1/4/6/8/9画面显示
抓图模式		支持定时抓图、手动抓图, JPEG格式
移动侦测		支持, 每画面可设置396(22*18)个检测区域,可设置多级灵敏度
隐私遮蔽		支持4个区域
智能侦测		支持IPC智能功能(目标计数、物品遗留/丢失、电子围栏、越界检测、逆行检测、离岗检测)
<b>音频</b>		
音频压缩		G.711u
音频输入		1路, RCA接口(IPC复合音频输入)
音频输出		1路, RCA接口
语音对讲输入		双向对讲, RCA接口
<b>录像和回放</b>		
录像帧率		1-30fps
录像模式		手动/定时录像和报警录像/定时录像/报警录像/停止录像
回放能力		支持1路4K/5MP/4MP/3MP,4路1080P,8路子码流录像同步回放
回放模式		即时回放、本地录像、回放抓拍、外部文件回放
录像查询		时间、日历、通道检索,事件检索(断网补录、常规录像、移动侦测录像、报警录像、智能检测录像)
回放操作		播放起始时间、播放/暂停、停止、正放、倒放、单帧、前跳30秒、后跳30秒、快放(1-256X)、慢放(1-1/32X)、1/4/9分屏、上一页、下一页、备份、抓图、显示隐藏进度条
<b>存储和备份</b>		
存储接口		2个SATA
硬盘最大容量		单个硬盘最大8T
磁盘分组		不同通道录像可设定在不同的盘位
磁盘配额		不同通道可分配不同的录像存储容量
录像存储路径		本地、网络、IP SAN
阵列类型		/
备份方式		USB移动硬盘、U盘、网络备份
断网智能补(ANR)		支持我司IPC(带TF卡)断网补录
<b>功能</b>		
网络协议		TCP/IP,HTTP,HTTPS,DDNS,SMTP(SSL),DHCP,PPPoE,UPnP,NTP,P2P
接口协议		ONVIF、RTSP、GB28181、
协议端口		ONVIF/RTSP/HTTP/HTTPS/RTMP端口自定义
手机监控		支持苹果、安卓系统手机查看
浏览器支持		支持IE、Chrome、Firefox、Safari
显示功能		通道快捷键: 修改通道、3D定位, 显示AI智能规则和结果, 抓图、语音对讲、通道音频、手动录像、即时回放、视频参数 桌面显示: 音频输入、音量、报警信息(布防/撤防), P2P云服务、网络信息、输出调节、系统信息、设备列表(显示IPC是否在线、录像类型)、组织架构(自定义通道归类,便于快捷预览), 通道轮巡, 1/4/6/8/9分屏、开启轮巡、开启联动预览、文件备份、全屏、隐藏OSD、云台控制
IPC校对		手动、自动、定时、掉线重连时对IPC校对
报警联动		发送邮件, 声音警告(蜂鸣器), 显示器上警告, 上传中心, 录像, 抓图, 预览, PTZ
网络检测		流量监控、网络抓包, 网络测试
用户管理		用户添加/删除/修改, 权限管理、FACEeye扫描二维码找回密码 辅助用户(二级密码保护)
管理IPC		修改IPC参数
其他		/
<b>外部接口</b>		
网络接口		1个RJ45 100M1000M自适应以太网口
PoE接口		8路(IEEE 802.3af)最大输出功率≤80W
报警输入		4路
报警输出		1路
RS-485		1路
USB接口		后面板2个USB2.0
<b>一般规范</b>		
电源		DC48V/3A, (电源插头规格可选)
功耗		≤10W(不带硬盘)
工作温度/湿度		-10°C ~ 55°C/10% ~ 90%
尺寸(mm)		360(长)×242.4(宽)×48(高)mm
重量/台(不含硬盘)		2KG(不带硬盘)

## 接口说明

1. 音频输入
2. RJ45网络接口
3. VGA视频输出
4. HDMI视频输出
5. 2.0 USB
6. 报警输入
7. 报警输出
8. RS485接口
9. PoE供电接口
10. 电源开关
11. DC48V电源接口
12. 音频输出

6、报警输入

12、音频输出

注：此参数仅供参考，请以实物为准，如有变动，恕不另行通知。

深圳富视安智能科技有限公司  
SHENZHEN FSAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.

网址：www.fsan.cn  
电话：86-0755-28746736

E-mail：marketing@fsan.cn  
传真：86-0755-28751242