

接口说明



- 1-报警输出2
- 2-网络接口
- 3-电源输入
- 4-报警输入
- 5-报警输出1/RS485
- 6-韦根接口

注：此参数仅供参考，请以实物为准，如有变动，恕不另行通知

只检测最大人脸	只检测抓拍最前面的最大人脸/关闭
最大检测帧率	15帧/秒
人脸ID质量分数	开启/关闭
人脸场景图抓拍	开启/关闭
人脸跟踪	人脸检测和跟踪/关闭
人脸动态曝光调整	支持
图片格式	可输出人脸特写图、全景图、jpg格式
接口	
网络接口	RJ45 10M/100M网络自适应
模拟视频输出	/
报警输入	2路输入
报警输出	2路输出
韦根接口	支持26、34协议
音频	/
复位按钮	支持
RS485接口	支持
TF储存	支持最大128G ,Micro SD(SDHC /SDXC)卡本地存储
其他	/
常规	
工作温度	-20°C ~ 55°C
工作湿度	0% -90 %
防护等级	/
电源	DC12V /PoE可选
PoE	可选
功耗 (最大)	<8W
尺寸(mm)	315.15mm*48.44mm*71.26mm
重量/台 (g)	/

深圳富视安智能科技有限公司
SHENZHEN FSAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.

网址：www.fsan.cn
电话：86-0755-28746736

E - mail : marketing@fsan.cn
传真：86-0755-28751242