




**功能特性**

- 采用内置深度学习人形、车形的算法, 适合人车流量统计
- 只对人或车辆进行检测分析, 其他移动物体不影响检测
- 支持人车目标计数、电子围栏、逆行检测、离岗侦测
- 支持计算进出口人、车流量统计表
- 支持看日/月报表统计和报表导出
- 支持报警联动输出自定义语音播报提示
- 支持Smart IR, 防止夜间红外过曝
- ICIR红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控
- 支持走廊模式, 增加纵向狭长环境下监控区域
- 支持多行OSD, 字体、大小、颜色、位置可调
- 支持3D数字降噪, 支持TWDR
- 支持自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- 支持多种智能报警联动输出
- 支持GB28181接入, 支持Onvif接入
- 支持Email、FTP、NTP服务
- 支持HTTPS加密传输
- 初始设备开机修改密码, 保障密码安全
- 支持双向语音对讲
- 支持2路报警输入/1路报警输出
- 支持Micro SD卡(128G)本地存储

**应用场景**

适用于火车站、汽车站、地铁进出口, 小区、超市、银行出入口, 宾馆、关键道路、通道进出口等。

**产品尺寸**



**接口说明**



- 1- 音频输入
- 2- 电源输入
- 3- 网络接口
- 4- RS485/报警输出
- 5- 报警输入
- 6- 音频输出

注: 此参数仅供参考, 请以实物为准, 如有变动, 恕不另行通知。

**技术参数**

参数	型号	FS-W35321HZ79F
<b>摄像机</b>		
图像传感器		1/2.8"SONY 500万逐行扫描Exmor CMOS
最低照度		0Lux/F1.4 ( 红外开) 彩色:0.1Lux/F1.4,黑白:0.05Lux/F1.4
红外照射距离		40-50M ( 3颗 红外灯)
电子快门		自动/手动(1/5~1/100000)
日夜转换模式		自动/彩色/黑白/外部触发
镜头		2.8-12mm 电动镜头
镜头接口类型		Φ14
信噪比		≥50dB (自动增益关)
宽动态		WDR(关闭/低/中/高)
灯板控制		自动/手动/关闭
3D降噪		关闭/低/中/较高/高
去雾		关闭/低/中/高
镜像		默认关闭, 支持水平镜像/垂直镜像/90°/180°/270°旋转
自动慢快门		关闭/开启, 默认关闭
曝光控制		自动/手动
图像设置		支持亮度、对比度、锐度、饱和度和色度、白平衡可调
背光模式		背光补偿/强光抑制/关闭
<b>音视频编码</b>		
视频编码标准		H.264
编码类型		Main Profile
H.264编码类型		BaseLine / Main Profile / High Profile
编码特性		NTSC: 主码流: 2592X1520@30fps,2592X1944@20fps,子码流: D1@30fps PAL:主码流: 2592X1520@25fps,2592X1944@20fps,子码流: D1@25fps
第三码流		NTSC/PAL: 2592X1944@10fps,
最大图像分辨率		2592X1944
视频帧率		固定码率, 可变码率 ( 16kbps-8000kbps )
视频类型		复合流/视频流
音频编码标准		G.711u
音频帧率		64Kbps
音频控制		支持输入/输出音量增益控制
感兴趣区域 ( ROI )		支持4个区域, 可设置多级等级
水印功能		/
<b>网络功能</b>		
网络协议		TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SMP,FTP
接口协议		ONVIF、GB28181 ( 可选)
浏览器		插件支持IE; 免插件支持IE,Chrome,Firefox,Safari
同时预览视频数		8个
用户权限		用户添加/修改/删除, 权限管理
安全模式		授权的用户名跟密码, HTTPS加密, AES连接加密, RTSP验证
移动侦测		设置检测区域, 可设置多级灵敏度
遮挡报警		支持1个区域设置
隐私遮蔽		支持4个区域遮挡块
智能分析		只具有人员或车辆目标的行为的检测分析
声音报警输出		可自定义播报的语言内容和播报次数 ( 1-10次)
事件联动		抓拍, TF卡录像, FTP上传或发送Email, 报警输出联动, 预置点联动
组播功能		支持
断网补录		支持, 配合NVR实现
手机监控		支持苹果、安卓系统手机查看
设备异常检测		支持网线断、IP冲突、非法访问报警
字符叠加 ( OSD )		标题, 时间和日期叠加, 多行OSD, OSD字体、大小、颜色、位置可调
夏令时		支持
抓拍功能 ( 带TF卡有效 )		支持联动抓拍, 抓拍间隔和抓拍张数可设置
系统升级		支持远程升级
其他		/
<b>人车形检测</b>		
目标计数		布防时间段可设 布防类型: 人员、车辆、人和车辆 检测线可设, 最多4条 统计方式: A-B/B-A, 人数增加或减少
电子围栏		布防时间可设 检测线可设, 最多4条 检测类型: 目标进入、离开、徘徊或入侵检测
逆行检测		布防时间可设 检测线可设, 最多4条
离岗侦测		布防时间可设 检测线可设, 最多4条 离岗时间可设
报表统计 ( 带TF卡有效 )		目标计数: 日/月报表, 折线图、柱形图、列表 电子围栏: 列表 逆行检测: 列表 离岗侦测: 列表
<b>接口</b>		
网络接口		RJ45 10M/100M网络自适应
模拟视频输出		/
音频接口		1对音频输入 ( Line in ) /输出接口 ( Line out )
报警输入		2路
报警输出		1路
韦根接口		/
RS485接口		支持
TF存储		支持最大128G, Micro SD卡本地存储
<b>常规</b>		
工作温度		-20°C ~ 55°C
工作湿度		0% ~ 90%
防护等级		IP66
电源		DC12V /PoE可选
PoE		可选
功耗 ( 最大 )		<8W
尺寸(mm)		272(W)*93(H)*95.5(L)mm
重量/台 (g)		/